Modèle computationnel d'attention pour la vision adaptative

Soutenance publique de thèse de doctorat

Matthieu Perreira Da Silva

10/12/2010

Sous la direction de :

Vincent COURBOULAY

Pascal ESTRAILLIER

Armelle PRIGENT

Vision, adaptation, attention...

Apprentissage autonome

Adaptation

Attention

Apprentissage guidé

Modèle ad-hoc

Information acquise *via*

Vision, adaptation, attention...

Architecture théorique

Au programme

L'ATTENTION

DE LA DÉFINITION AU MODÈLE COMPUTATIONNEL

- **Quoi ?**

- Pourquoi ?
- De multiples facettes
- Attention ≠ ou = Saillance ?

Attention : des définitions

- Quoi
- **Pourquoi ?**

Capacités limitées
[Broadbent1958]

et / ou

Objectif fonctionnel
[Allport1987]

- De multiples visages
- Attention ≠ ou = Saillance ?

Attention : des définitions

- Quoi
- Pourquoi
- De multiples facettes

Centralisée
Espace

et /ou

Distribuée
Objet

- Attention ≠ ou = Saillance ?

- Quoi
- Pourquoi
- De multiples facettes
 - Ouverte ou couverte
 - Endogène ou exogène
 - Espace ou objet
 - Centralisée ou distribuée
- **Attention $\neq$ ou = Saillance ?**

Vers un modèle computationnel d'attention

Théorique

Computationnel

- **Un intérêt grandissant**
- Quelle approche ?
- Quel cadre ?
- Quelles contraintes ?

Vers un modèle computationnel d'attention

- Un intérêt grandissant
- **Quelle approche ?**

- Quel cadre ?
- Quelles contraintes ?

- Un intérêt grandissant
- Quelle approche
 - Pragmatique
- **Quel cadre : la Simplexité**
 - Simplifier la complexité
 - Propriétés d'un système Simplexe...
- Quelles contraintes ?

- Un intérêt grandissant
- Quelle approche
 - Pragmatique
- Quel cadre
 - La Simplicité
- **Quelles contraintes ?**

	Fidèle	Adaptable	Invariant	Rapide	Extensible	Dynamique
Etude de l'attention	●●●	●	●	●	●	●●●
Ergonomie / publicité	●●●	●	●	●	●●	●●
Vision / interaction	●●	●●●	●●	●●●	●●●	●●●
CBIR	●	●	●●●	●●	●●●	●
Traitement d'image	●●	●●	●●	●●	●●●	●●
Contraintes simpleses <i>FAIRED</i> caractérisant l'adéquation d'un modèle à une application						

Distribués

- + compétition
- + gestion de la dynamique
- complexité
- ajout de caractéristiques

- Plutôt théoriques [Spratling2004]
- Réellement computationnels [Tsotsos2005]

Centralisés

- + efficacité computationnelle
- + facilement extensible
- gestion de la dynamique

- Hiérarchiques [Itti1998]
- Statistiques / probabilistes [Hamker2005]
- Théorie de l'information [Mancas2007]
- Connexionnistes [Mozer1998]
- Algorithmiques [Aziz2009]

- Algorithmiques [Aziz2009]
- Connexionnistes [Mozer1998]

Quel modèle pour la vision adaptative ?

	Fidèle	Adaptable	Invariant	Rapide	Extensible	Dynamique
Objectif	••	•••	••	•••	•••	•••
Distribués	•••	•••	•••	•	•	•••
Hiérarchiques	••	••	••	••••	•••	•
Statistiques	••	•	••	••	••	•
Théorie de l'information	••	•	••	••	••	•
Connexionnistes	••	•••	••	••	••	•••
Algorithmiques	•	••	••	•••	•	•
Adéquation des différentes familles d'algorithmes avec les contraintes <i>FAIRED</i> caractérisant la vision par ordinateur

UN MODÈLE HIÉRARCHIQUE COMPÉTITIF

LA THÉORIE

Modèle d'attention visuelle

Hiérarchique

Distribuée

Contributions

Approche hiérarchique

Approche distribuée

Approche distribuée

	Fidèle	Adaptable	Invariant	Rapide	Extensible	Dynamique
Objectif	● ●	● ● ●	● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●
Hiérarchiques	● ●	● ●	● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	●
Distribués	● ● ●	● ● ●	● ● ●	●	●	● ● ●

Approche hiérarchique

Plus vite...

Pyramide multi-résolutions

Cartes de singularité

Cartes de singularité avec flou rétinien

Colonne multi-résolutions

Approche hiérarchique

Plus vite...

Images intégrales
[Crow1984, Lienhart2002]

Filtres simplifiés « Harr like »
[Viola2002, Frintrop2007]

	160x120	320x240	640x480
Nombre de niveaux	3	4	5
Pyramide	100 fps	28 fps	7 fps
Colonne (flou)	143 fps	35 fps	9 fps
Images par seconde sur PC quad core @ 2.8 GHz

Approche hiérarchique

Approche distribuée

Pourquoi un modèle proies / prédateurs ?

- Un système dynamique...

- La compétition et la stratégie de fusion

- Modèle de base (Volterra-Lotka)

- Proies :
$$\frac{dx}{dt} = x(\alpha - \beta y)$$

- Prédateurs :
$$\frac{dy}{dt} = -y(\gamma - \delta x)$$

En théorie les solutions sont
périodiques

Comment ça marche ? Transposition à l'attention

Ressources

Intensité

Couleur

Orientation

$$h = b(1 - g + gG)(a * R + (1 - a) * S)$$

Proies

$$\frac{dC_{x,y}^n}{dt} = hC_{x,y}^{*n} + hf \Delta C_{x,y}^{*n} - m_C C_{x,y}^n - sC_{x,y}^n I_{x,y}$$

avec $C_{x,y}^{*n} = C_{x,y}^n + wC_{x,y}^{n-2}$ et $n \in \{c, i, o\}$

Environnement

Biais gaussien

Bruit

$$\frac{dI_{x,y}}{dt} = s(P_{x,y} + wI_{x,y}^2) + sf \Delta P_{x,y} + wI_{x,y}^2 - m_I I_{x,y}$$

avec $P_{x,y} = \sum_{n \in \{c, i, o\}} (C_{x,y}^n) I_{x,y}$

Focalisations

Heatmap

Ressources

Intensité Couleur Orientation

Environnement

Adaptation

Intensité Couleur Orientation

$$\frac{dC_{x,y}^n}{dt} = T_{x,y}^n (hC_{x,y}^{*n} + hf\Delta C_{x,y}^{*n}) - m_C C_{x,y}^n - sC_{x,y}^n I_{x,y}$$

Pondération globale

Prédateurs

Focalisations

Heatmap

- Critère « Exploration de l'espace » :
$$R(x, y) = \begin{cases} \frac{1+|F_{feedback}| \times M_{visites}(x,y)}{1+|F_{feedback}|} & \text{si } F_{feedback} \geq 0 \\ \frac{1+|F_{feedback}| \times (1-M_{visites}(x,y))}{1+|F_{feedback}|} & \text{sinon} \end{cases}$$

Un modèle computationnel d'attention

Théorique

Computational

UN MODÈLE HIÉRARCHIQUE COMPÉTITIF

LA PRATIQUE

- **Vérité terrain**

- Algorithmes évalués

- Vérité terrain

- Algorithmes évalués

Constant

Gaussien

Naifs

Itti

Bruce

Le Meur

Etat de l'art

Hiérarchique

Défaut + rétine

Plausibilité « maximale »

Perreira

- Base Flickr

- Algorithmes
- Méthode

- Base Flickr
- **Algorithmes**
- Méthode

- Base Flickr
- Algorithmes
- **Méthode**

Scoring

Comparaison de cartes d'attention

Image initiale

Carte d'attention

Note : 0 1 2 3

Progress bar:

Note : 0 1 2 3

Progress bar:

Résultats globaux

- Random
- Itti default - ICO - rainbow
- Prey-Predator - from Itti
- Random + Central bias
- Prey-Predator - retina
- Prey-Predator - no retina

Portraits

Fleurs

Paramètres	Plausibilité	Reproductibilité	Exploration	Dynamique
Flou rétinien	↗	↘	↗	⇒
Biais central	↑	⇒	↑	↓
Diffusion	⇒	↘	↗	↘
Feedback	⇒	⇒	↑	↘
Bruit	↑/↓	↓	↑	↗

Des applications...

- Complexité des images

Fidèle	○	Adaptable	○	Invariant	○	Rapide	○	Extensible	○	Dynamique	●
--------	---	-----------	---	-----------	---	--------	---	------------	---	-----------	---

- Recadrage dynamique

Fidèle	●	Adaptable	●	Invariant	○	Rapide	●	Extensible	○	Dynamique	●
--------	---	-----------	---	-----------	---	--------	---	------------	---	-----------	---

- Segmentation de vidéo

Fidèle	○	Adaptable	●	Invariant	○	Rapide	●	Extensible	●	Dynamique	●
--------	---	-----------	---	-----------	---	--------	---	------------	---	-----------	---

- Deux méthodes d'estimation
 - Taux de compression des coordonnées des focalisations
 - Entropie de la longueur des saccades
- Combinaison des deux méthodes
 - Exemple après 300 itérations

Simple

Complexe

CONCLUSION ET PERSPECTIVES

Contributions

- **Une Taxonomie**

- Un cadre *simplexe*
- Modèle computationnel Hiérarchique / Compétitif
- Caractérisation du modèle
- Applications du modèle

Contributions

- Une Taxonomie
- **Un cadre *simplexe***

- Modèle computationnel Hiérarchique / Compétitif
- Caractérisation du modèle
- Applications du modèle

Contributions

- Une Taxonomie
- Un cadre *simplexe*
- Modèle computationnel Hiérarchique / Compétitif
- **Caractérisation du modèle**
 - Plausibilité
 - Stabilité
 - Reproductibilité
 - Exploration
 - Dynamique
- Applications du modèle

Paramètres	Plausibilité	Reproductibilité	Exploration	Dynamique
Flou rétinien	↗	↘	↗	↔
Biais central	↑	↔	↑	↓
Diffusion	↔	↘	↗	↘
Bruit	↑/↓	↓	↑	↗
Feedback	↔	↔	↑	↘

Contributions

- Une Taxonomie
- Un cadre *simplexe*
- Modèle computationnel Hiérarchique / Compétitif
- Caractérisation du modèle
- **Applications du modèle**
 - Complexité des images
 - Recadrage dynamique
 - Segmentation de vidéos

Limites et Perspectives

- **Modèle**

- Adaptation → cartes de caractéristiques

- Priorisation des voies statiques et dynamiques [Bur2007,Marat2009]

- Evaluation
- Modèle de vision adaptatif

Limites et Perspectives

- Modèles
- **Evaluation**
 - Biais central : *Ordinal dominance score* [Bamber1975,Berg2009]
 - Vidéo / dynamique

- Modèle de vision adaptative

Limites et Perspectives

- Modèles
- Evaluation
- **Modèle de vision adaptative**
 - Représentation de l'information
 - Réutilisation
 - Mémorisation
 - Apprentissage
 - **Sémantique**

Merci de votre *attention*...

ANNEXES

Publications

Revues

- M. Perreira Da Silva, V. Courboulay, A. Prigent, P. Estrailier «Fast, low resource, head detection and tracking for interactive applications», PsychNology Journal, 2009, Volume 7, Number 3, 243-264
- N. Rempulski, A. Prigent, P. Estrailier, V. Courboulay and M. Perreira Da Silva, «Adaptive Storytelling based on model-checking approaches», IJIGS, 2009, Volume 5, Number 2, 33-42

Conférences Internationales avec actes

- M. Perreira Da Silva, V. Courboulay, A. Prigent, P. Estrailier, «Evaluation of preys / predators systems for visual attention simulation», VISAPP 2010.
- M. Perreira Da Silva, V. Courboulay, A. Prigent, P. Estrailier, «Real-time face tracking for attention aware adaptive games», ICVS 2008
- M. Perreira Da Silva, V. Courboulay, A. Prigent, «Gameplay experience based on a gaze tracking system», COGAIN 2007

Conférences Nationales avec actes

- M. Perreira Da Silva, V. Courboulay, A. Prigent, P. Estrailier, «Système temps réel de simulation d'attention visuelle : application aux images et séquences d'images», RFIA 2010.
- M. Perreira Da Silva, V. Courboulay, A. Prigent, P. Estrailier, «Attention visuelle et systèmes proies / prédateurs», GRETSI 2009
- M. Perreira Da Silva, V. Courboulay, A. Prigent, P. Estrailier, «Adaptativité et interactivité : vers un système de vision comportemental», MajecSTIC 2008
- A. Ould Mohamed, M. Perreira Da Silva, V. Courboulay, M. Ménard, «Intégration d'un modèle d'inattention dans une plateforme de rééducation adaptative pour enfants autistes», ASSISTH'2007

Vers plus d'applications...

	Fidèle	Adaptable	Invariant	Rapide	Extensible	Dynamique
Etude de l'attention	•••	•	•	•	•	•••
Ergonomie / publicité	•••	•	•	•	••	••
Vision / interaction	••	••••	••	••••	••••	••••
CBIR	•	•	•••	••	•••	•
Traitement d'image	••	••	••	••	•••	••

Vers plus d'applications...

- Ergonomie / publicité
- Interaction
- CBIR

<http://www.avecomics.com>

<http://www.feng-gui.com>

Vers plus d'applications...

- Ergonomie / publicité
- **Vision / interaction**
- CBIR

Vers plus d'applications...

- Ergonomie / publicité
- Vision / interaction
- **CBIR**

Pourquoi un modèle proies / prédateurs ?

- 2006-2007 : projet Orange Autistic

- « Autism & computing » Mike Lesser et Dinah Murray
 - Monotropisme vs. Polytropisme [Murray2005]
 - « Mind as a dynamical system » [Lesser1998]

Divergence de Kuhlman & Liebler

	Bruce	LeMeur	Itti	ScaledItti	AllEqual	Gaussian	OurDirect Maps	Default + Retina	Optimal
■ Bruce	0,48	0,43	0,39	0,39	0,40	0,50	0,38	0,47	0,52
■ LeMeur	0,43	0,43	0,28	0,32	0,30	0,60	0,30	0,38	0,65

Stabilité

Stabilité ?

Clustering des focalisations